



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Pilarka spalinowa STIHL MS 212

Nr katalogowy: 11482000139

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 619,10 PLN

Opis produktu

Optymalnie skonstruowany system pilarki jest wyposażony w mocny silnik STIHL 2-MIX. Zapewnia to dobrą wydajność cięcia przy niskim zużyciu paliwa. Precyzyjne cięcie osiągane jest przy pomocy zestawu tnącego 3/8" P. Pilarka zapewnia równą i cichą pracę: system antywibracyjny STIHL redukuje przenoszenie wibracji na uchwyt, odciążając mięśnie i stawy. Obsługa odbywa się jedną dźwignią, sterującą wszystkimi funkcjami, takimi jak uruchamianie, obsługa i zatrzymanie, wszystko jedną ręką. Ponowne uruchomienie po przerwie w pracy jest łatwe, ponieważ dźwignia kombi z funkcją zatrzymania automatycznie powraca do pozycji roboczej. Kolejną cechą zapewniającą komfort jest praktyczne i bezpieczne boczne napinanie łańcucha. Pilarka spalinowa STIHL MS 212 jest idealna do prac w ogrodzie i na działce. Nadaje się doskonale do cięcia drewna opałowego i wszechstronnych prac porządkowych na posesji. Pilarka STIHL MS 212 to lekka i wytrzymała pilarka do użytku domowego, umożliwiającą nawet ścinanie mniejszych drzew.

Z pilarką otrzymujesz :

- kartę gwarancyjną z dowodem zakupu (paragon lub faktura do wyboru)
- instrukcję obsługi
- pilarkę MS 212
- prowadnicę 3/8 P 1,3 35cm części roboczej
- łańcuch 3/8 P na powyższą prowadnicę
- klucz uniwersalny
- śrubokręt
- Dwa lata gwarancji przy zakupie konsumenckim - gwarancja realizowana w każdym autoryzowanym punkcie dealerskim STIHL. Rok przy zakupie firmowym na fakturę.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	38.6 cm ³
Moc	1.80 kW
Moc	2.40 KM
CO2	849 g/kWh
Ciężar urządzenia bez paliwa	4.6 kg ¹⁾
Masa układu bez paliwa	5.28 kg ²⁾
Stosunek ciężaru do mocy	2.60 kg/kW
Długość prowadnicy	35 cm ³⁾
Szerokość rowka	1.30 mm
Podziałka piły łańcuchowej	3/8"P
Długość urządzenia z przyporą szponową	400 mm ¹⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	103 dB(A) ⁴⁾
Poziom mocy akustycznej	113 dB(A) ⁴⁾
Poziom drgań strona lewa	3.1 m/s ² ⁵⁾
Poziom drgań strona prawa	3.7 m/s ² ⁵⁾

¹⁾bez prowadnicy i piły łańcuchowej (Footnote_22)²⁾z prowadnicą i piłą łańcuchową³⁾Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy⁴⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁵⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²