



<https://ogrod-las.pl>  
885126495  
[esajot@interia.eu](mailto:esajot@interia.eu)



## Pilarka spalinowa STIHL MS362

Nr katalogowy: 11402000750

**Producent: STIHL**

Czas wysyłki: 24 Godziny

### Cena

4 049,10 PLN

## Opis produktu

Dynamiczna spalinowa pilarka łańcuchowa o doskonałym stosunku ciężaru do mocy i wysokim momencie obrotowym. Do 20% mniejsze zużycie paliwa oraz redukcja emisji spalin do 50% w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Doskonała do pozyskiwania surowca drzewnego, wycinki drzew o miękkiej strukturze i trzebieży w średnich zasobach leśnych. Mocna, trwała i niezawodna pilarka spalinowa, która spełni najwyższe wymagania. W komplecie spodnie robocze.

Darmowa wysyłka

W przesyłce otrzymujesz :

- karta gwarancyjna i dowód zakupu(paragon lub faktura do wyboru)
- pilarka MS 362
- prowadnica 3/8 1,6 40 cm części roboczej
- łańcuch 3/8 RS 1,6 na powyższą prowadnicę
- osłonę łańcucha
- klucz uniwersalny
- śrubokręt
- instrukcję obsługi
- olej ForestPlus 1L
- olej HP Super 0,1L

### Dane techniczne

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ciężar zestawu kg <sup>1)</sup>   | 6,68           |
| Moc kW/KM                         | <b>3,5/4,8</b> |
| Pojemność skokowa cm <sup>3</sup> | 59             |
| Ciężar kg <sup>2)</sup>           | 5,6            |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW    | 1,6            |

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Długość prowadnicy cm                                            | 40      |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>3)</sup>                      | 117     |
| Podziałka piły łańcuchowej                                       | 3/8 "   |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup> | 3,5/3,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>3)</sup>                | 106     |
| Podziałka piły łańcuchowej                                       | 3/8"    |

1) niezatankowana, z prowadnicą i łańcuchem

2) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.