



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Pilarka spalinowa MS182 z łańcuchem Duro

Nr katalogowy: 11482000055

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 421,10 PLN

Opis produktu

Kompaktowa pilarka spalinowa STIHL MS 182 z zestawem tnącym PD charakteryzuje się szeroką gamą zastosowań. Pilarka posiada mocny silnik STIHL 2-MIX, który łączy bardzo dobrą wydajność cięcia z niskim zużyciem paliwa. System antywibracyjny STIHL umożliwia pracę w sposób nieobciążający mięśnie i stawy. Obsługa jedną dźwignią umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji jedną ręką. Pracę ułatwia stabilna przypora szponowa. Pomaga ona przytwierdzić pilarkę do drewna i wykonać precyzyjne cięcie. Wytrzymały element filtrujący wykonany z materiału włókninowego zapewnia długie okresy między przeglądami. Dostępne są specjalne filtry poliamidowe do pracy na śniegu. Kolejna praktyczna funkcja STIHL MS 182: jeśli zrobisz sobie przerwę w pracy, pilarka jest od razu gotowa do ponownego uruchomienia, ponieważ dźwignia kombi z funkcją zatrzymania automatycznie powraca do pozycji roboczej. Boczny napinacz łańcucha ułatwia bezpieczne i łatwe napinanie łańcucha, a tym samym wspomaga ciągłość pracy. Gniazdo diagnostyczne jest pomocne podczas serwisu pilarki u Dealera. Ta mocna pilarka spalinowa jest idealna do cięcia drewna opałowego, prac w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz przy utrzymaniu porządku na posesji. Dzięki mocnemu silnikowi może wykonywać bardzo szeroki zakres zadań, niezależnie od tego, czy jest się użytkownikiem prywatnym, profesjonalistą w dziedzinie ogrodnictwa i kształtowania krajobrazu czy rzemieślnikiem. STIHL MS 182 jest odpowiednia do ścinania małych drzew.

Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,6/2,2
Pojemność skokowa cm ³	35,8
Długość prowadnicy cm	35
Ciężar kg ¹⁾	4,6
Ciężar zestawu kg ²⁾	5,28 / 5,28
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	2,8
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " PD
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	3,1/3,7
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁴⁾	103

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

- 2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)