



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Kosiarka spalinowa RM448T

Nr katalogowy: WB410113405

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 519,00 PLN

Opis produktu

Kosiarka spalinowa RM448T

RM 448 T kosiarka spalinowa: wszechstronna, do wygodnego koszenia średniej wielkości trawników z pochyłościami.

Dzięki kosiarce STIHL RM 448 T wymagający użytkownik prywatny może bardzo komfortowo **pielęgnować ogrody średniej wielkości**. Kosząc trawniki większe lub na zboczach docenisz **1-biegowy napęd kół**. Możesz uruchomić silnik przy minimalnym wysiłku dzięki funkcji **łatwego uruchamiania**. Standardowe wyposażenie w nóż wielofunkcyjny, zintegrowaną funkcję mulczowania i wyrzut boczny sprawia, że kosiarka nadaje się do koszenia, jak i **mulczowania**. Możesz kosić standardowo lub rozprowadzić pokos po trawniku przez wyrzut boczny.

Szerokość **koszenia 46 cm**, **lekkobieżne koła** i **lekka polimerowa obudowa** zapewniają wysoką zwrotność. Wygodna **kierownica z regulacją wysokości** zapewnia wygodne i ergonomiczne **koszenie**. Centralnie umieszczona, **siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia** jest łatwa w obsłudze i umożliwia koszenie **na wysokości od 20 mm do 100 mm**. Pojemnik na trawę o pojemności 52 l składa się w celu szybkiego i łatwego opróżniania i jest wyposażony we **wskaźnik poziomu napełnienia**, który pokazuje, kiedy należy opróżnić kosz.

Dane techniczne :

Pojemność skokowa	166 cm ³
Moc znamionowa	2.6 kW / 3.5 KM
Napęd	3,5 km/h
Typ silnika	EVC 300.1
CO2	922 g/kWh
Masa jednostkowa bez paliwa	32 [kg]

Szerokość cięcia	46 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia bez załączników	52 cm
Max. wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	82 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	96 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A) ¹⁾
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	4,4 m/s ²
Niepewność wibracji K	2,2 m/s ² ¹⁾

¹⁾Niepewność zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE