



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Dmuchała akumulatorowa BGA86

Nr katalogowy: BA020115903

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 187,12 PLN

Opis produktu

Wydajna dmuchała akumulatorowa

Bez akumulatora i ładowarki.

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchała akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na kompletnym zestawem z akumulatorem AP300S i ładowarką AL301 w cenie 2700zł - zadzwoń lub napisz a wystawimy dla Ciebie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 300 S
Siła nadmuchu z okrągłą dyszą	15 N ¹⁾
Waga urządzenia bez baterii	2,8 [kg]
Poziom ochrony IP	IPX4
Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą	69 m/s
Max. prędkość powietrza z dyszą płaską	76 m/s
Przepływ powietrza z okrągłą dyszą	780 m ³ /h

Przepływ powietrza z dyszą płaską	710 m ³ /h
Min. czas pracy akumulatora AP 100	11 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 100	35 min ²⁾
Min. czas pracy akumulatora AP 200	18 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 200	105 min ²⁾
Min. czas pracy akumulatora AP 200 S	18 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 200 S	105 min ²⁾
Min. czas pracy akumulatora AP 300	21 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 300	120 min ²⁾
Min. czas pracy akumulatora AP 300 S	26 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 300 S	150 min ²⁾
Min. czas pracy akumulatora AP 500 S	31 min ²⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 500 S	175 min ²⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A) ³⁾
Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość	58 dB(A) ⁴⁾
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A) ³⁾
Wartość drgań strona prawa	0,5 m/s ² ⁵⁾

¹⁾Specyfikacja siły w niutonach (n) w celu porównania mocy dmuchaw²⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy³⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁴⁾Mierzone zgodnie z ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)⁵⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie i funkcje

Reulacja prędkości obrotowej

OPTYMALNA MOC SSANIA I NADMUCHU. Aby optymalnie wykorzystać siłę ssania i nadmuchu urządzenia na wszystkich podłożach, można je płynnie i precyzyjnie regulować za pomocą regulatora prędkości obrotowej.

Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny

WYGODNA OBSŁUGA. Dzięki jednoręcznemu uchwytowi wielofunkcyjnemu można łatwo i niezawodnie sterować urządzeniem za pomocą jednej ręki. Ponieważ wszystkie istotne elementy obsługowe są w nim zintegrowane, uchwyt jest odpowiedni zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.

Rura wydmuchowa o regulowanej długości

NIŻSZE STRATY MOCY. Rurę nadmuchową można dostosować do wzrostu użytkownika. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych strat mocy spowodowanych zbyt dużą odległością od podłoża, a dodatkowo pracować wyjątkowo wygodnie.

Stała moc

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą

ERGONOMICZNY PRZYCIŚK ODBŁOKOWANIA

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.