



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Kosa akumulatorowa FSA120

Nr katalogowy: FA082000015

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 759,12 PLN

Opis produktu

Dlaczego kosa akumulatorowa?

- przemawia za tym ekonomia i wygoda. Otróż koszt naładowania akumulatora AP300S to około 0,45zł brutto.
- Koszt zakupu 5l paliwa to około +/-30zł plus koszt oleju HP Super 0,1l 12zł
- Za kwotę 42zł naładujemy akumulator 84razy licząc nawet 0,50gr za jedno ładowanie.

Przekłada się to na 84 godzin pracy. Prz tym nie wachamy smrodu spalin i pracujemy o wiele ciszej. Akumulator po 1200 pełnych cyklach ładowania nadal będzie sprawny w 80% co daje nam średnio 18 lat pracy w domowych warunkach i nadal będziemy mogli pracować średnio po 1200 ładowaniach o 20% krócej czyli około 48 minut w pełni naładowanym akumulatorem AP300S.

Kosa FSA120 w cenie 1799,10zł bez akumulatora i ładowarki w zestawie :

z szelkami, metalowym dwuzębem, zestawem do przykręcenie metalowego dwuzębu, głowicą koszącą AC27-2, okulary, osłona twarzy, czapka golfowa, worek na akcesoria.

Kosa akumulatorowa FSA 120 z akumulatorem AP300S +AP200S i

ładowarką AL301 w cenie 3580,35zł - w zestawie :

z szelkami, metalowym dwuzębem, zestawem do przykręcenie metalowego dwuzębu, głowicą koszącą AC27-2, okulary, osłona twarzy, czapka golfowa, worek na akcesoria.

Kosa akumulatorowa FSA 120 z ładowarką AL301, akumulatorem AP30 + drugi AP30 za 1,23zł w cenie 3447,35zł.

Dla **profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją ogrodów i krajobrazu** oraz **wymagających użytkowników prywatnych**. Akumulatorowa kosa STIHL FSA 120 oferuje wysoką **wydajność i efektywność**, a także bardzo ergonomiczną pracę. Możesz jej używać do efektywnego koszenia dużych terenów zielonych w przydomowym ogrodzie bez **ochrony słuchu**, a nawet do pracy w **miejscach wrażliwych na hałas**, na przykład przy szkołach, szpitalach lub parkach miejskich.

Prędkość **silnika EC** można ustawiać bezpośrednio na uchwycie sterującym za pomocą **dwustopniowej regulacji prędkości**. W **trybie ECO** (poziom 1) można pracować przy niższych prędkościach obrotowych silnika przy lżejszych pracach, **żywołność akumulatora** jest w ten sposób wydłużona ze względu na mniejsze zużycie energii. Jeśli potrzeba pełnej prędkości do koszenia zarośli i gęstej trawy, wystarczy przełączyć się na poziom 2 za pomocą suwaka. Prędkość można dostosować **w zależności od sposobu użytkowania narzędzia**.

Ta kosa jest standardowo wyposażona w [głowicę tnącą AutoCut 27-2](#). W połączeniu z ergonomicznym uchwytem dwuręcznym (**uchwytem do koszenia**) możesz efektywnie pracować na dużych terenach zielonych. W zależności od zastosowania można wybierać z szerokiej gamy narzędzi tnących i głowic koszących. Dostarczane w zestawie [szelki standardowe](#) umożliwiają ergonomiczną pracę nawet przez dłuższy czas. Wystarczy przymocować je do **praktycznego oczka**, dopasowując je do swojego wzrostu bez konieczności użycia narzędzi. Na urządzeniu znajduje się praktyczny uchwyt do przenoszenia czy przechowywania kosi akumulatorowej FSA 120.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
Maks. napięcie	40 V
Pobór mocy	1.03 kW
Moc	0.80 kW ¹⁾
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 300 S
Ciężar urządzenia bez akumulatora	4.5 kg ²⁾
Średnica krawędzi tnącej	380 mm
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 20 z głowicą żyłkową	50 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 20 z głowicą PolyCut	30 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 30 z głowicą PolyCut	45 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 30 z narzędziem metalowym	75 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 100 z narzędziem metalowym	20 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 100 z narzędziem metalowym	30 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 200 z narzędziem metalowym	40 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 200 z narzędziem metalowym	60 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 200 S z narzędziem metalowym	40 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 200 S z narzędziem metalowym	60 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 300 z narzędziem metalowym	50 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 300 z narzędziem metalowym	80 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 300 S z narzędziem metalowym	60 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 300 S z narzędziem metalowym	110 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AP 500 S z narzędziem metalowym	70 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AP 500 S z narzędziem metalowym	130 min ³⁾

Minimalny czas pracy akumulatora AR 2000 L z narzędziem metalowym	210 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AR 2000 L z narzędziem metalowym	400 min ³⁾
Minimalny czas pracy akumulatora AR 3000 L z narzędziem metalowym	280 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AR 3000 L z narzędziem metalowym	490 min ³⁾
Długość urządzenia bez narzędzia tnącego	178 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A) ⁴⁾
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A) ⁴⁾
Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych	1.8 m/s ² ⁵⁾
Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych	2.6 m/s ² ⁵⁾
Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną	1.3 m/s ² ⁵⁾
Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną	2.3 m/s ² ⁵⁾

¹⁾Wydajność mechaniczna jako wartość porównawcza z urządzeniami spalinowymi²⁾bez narzędzia tnącego i osłony³⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy⁴⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁵⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

³⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy⁴⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁵⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²