



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Kosa akumulatorowa FSA50 - zestaw z akumulatorem AK10 i ładowarką AL101

Nr katalogowy: FA110115710

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 143,12 PLN

Opis produktu

Podkaszarka akumulatorowa FSA 50 w zestawie z akumulatorem AK 10 i ładowarką AL 101: wydajne i wygodne koszenie oraz wycinanie zarośli.

Nie masz jeszcze akumulatora lub ładowarki [systemu STIHL AK](#) ? W takim razie warto nabyć podkaszarkę akumulatorową STIHL FSA 50 wraz z zestawem. Oprócz wydajnego urządzenia STIHL FSA 50 otrzymasz również [akumulator litowo-jonowy STIHL AK 10](#) i [ładowarkę STIHL AL 101](#), dzięki czemu jesteś natychmiast gotowy do pracy.

Uniwersalna podkaszarka akumulatorowa STIHL FSA 50 [STIHL AK-System](#) cechuje się dużą wydajnością koszenia, niskim ciężarem i wszechstronnymi możliwościami regulacji przy **pracach w przydomowym ogrodzie**. STIHL FSA 50 nadaje się do wycinania **zarośli, skoszenia mniejszych powierzchni trawnika oraz podkaszania brzegów trawników**. Ponadto dzięki inteligentnej elektronice FSA 50 może pracować z nieprzerwaną **wysoką pełną mocą**, niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. Silnik elektryczny jest **wyjątkowo cichy** i dlatego nadaje się do stosowania w **strefach szczególnie wrażliwych na hałas**. To ogromna zaleta, zwłaszcza podczas pracy we własnym ogrodzie i blisko domów.

Szczególne uwagę zwrócono na ergonomiczną **pracę** kosą akumulatorową: **długość wysięgnika i uchwyt obwiedniowy można wygodnie regulować bez użycia narzędzi, a głowicę koszącą można ustawić w 3 pozycjach**. STIHL FSA 50 można również w **kilku prostych ruchach i bez użycia narzędzi przebroić z podkaszarki do trawy w krawędziarkę**. Kolejną zaletą jest składany **elastyczny pałak dystansowy** umożliwiający delikatne i precyzyjne, niemal idealne przycinanie wokół drzew oraz innych obiektów.

ezstopniowa regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego umożliwia płynne dostosowanie prędkości obrotowej do danego zastosowania. Powoduje to **niższe zużycie energii** i może wydłużyć **żywołność akumulatora**. Podkaszarka STIHL FSA 50 jest standardowo wyposażona w głowicę [koszącą STIHL AutoCut C 3-2](#), którą można

wymieniać bez użycia narzędzi. Umożliwia to automatyczną regulację żyłki tnącej poprzez lekkie uderzenie głowicą o podłoże oraz wygodne nawijanie żyłką **STIHL od zewnątrz** bez konieczności otwierania obudowy. W opcji dodatkowej dostępna jest beznarzędziowa [głowica kosząca STIHL PolyCut 3-2](#) z nożami z tworzywa sztucznego. Dzięki praktycznemu uchwyty montażowemu STIHL FSA 50 można zawiesić na ścianie i przechowywać je w niezabierającym miejsca miejscu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	0.43 kW
Moc	0.30 kW ¹⁾
System akumulatorowy	AK
Zalecany akumulator	AK 10
Ciężar urządzenia bez akumulatora	2.9 kg ²⁾
Średnica krawędzi tnącej	280 mm
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 10 z głowicą żyłkową	25 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 10 z głowicą PolyCut	50 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 20 z głowicą żyłkową	50 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 20 z głowicą PolyCut	100 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 30 z głowicą żyłkową	60 min ³⁾
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 30 z głowicą PolyCut	120 min ³⁾
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 10	125 m ² ⁴⁾
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 20	250 m ² ⁴⁾
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30	300 m ² ⁴⁾
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S	300 m ² ⁴⁾
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 10	625 m ⁴⁾
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 20	1250 m ⁴⁾
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30	1500 m ⁴⁾
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S	1500 m ⁴⁾
Długość urządzenia bez narzędzia tnącego	148 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	69 dB(A) ⁵⁾
Poziom mocy akustycznej	82 dB(A) ⁵⁾
Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych	1.6 m/s ² ⁶⁾
Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną	0.9 m/s ² ⁶⁾

¹⁾Wydajność mechaniczna jako wartość porównawcza z urządzeniami spalinowymi²⁾bez narzędzia tnącego i osłony³⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy⁴⁾Podana powierzchnia wyjściowa na jednym ładowaniu akumulatora może się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy⁵⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁶⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²